DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, facilement transportable. D'implantation rectangulaire vitré sur les parois supérieures latérales et frontale. La toiture est à 4 pentes.
Equipement destiné aux informations touristiques, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure et tubulaires en acier galvanisé, et partiellement bétonné à l'arrière.

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Principale en profilés tubulaires d'acier galvanisés. Structure auxiliaire en aluminium extrudé.

Parois

Vitrage sur les parties supérieures des faces avant et latérales. Les zones inférieures et arrière sont opaques. Comptoir formé d'un prisme en porte-à-faux. Zones opaques et vitrées décorées par des cadres en relief.
Parties opaques : Parois d'exposition en plaque d'acier galvanisé. Parois latérales 'sandwich' des deux plaques d'acier galvanisé avec mousse de polyuréthane rigide.
Parties vitrées constituées de verre STADIP 6+6
Porte d'accès centrée sur la partie arrière.
Fenêtre sur la partie avant au-dessus du comptoir.

Bandeaux

Constitués de résine polyester renforcée à la fibre de verre.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre, finition extérieure de GEL-COAT.

Signalétique

Aucune signalétique n'est prévue sauf demande expresse du Client.

COULEURS STANDARDS

Toiture: finition extérieure GEL-COAT couleur dorée RAL 1019.
Surface supérieure de la toiture : GEL-COAT couleur dorée RAL 1019.
Structure: peinture polymérisée de couleur RAL 1019.
Bandeaux : finition de couleur GEL-COAT couleur dorée RAL 1019
Parties opaques: peinture polymérisée de couleur crème RAL 1015
Cadres : peinture polymérisée de couleur RAL 1002.
Panneaux intérieurs et étagères: peinture polymérisée de couleur Blanche.
La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Comptoir sur tout le périmètre en acier inoxydable et plan de travail frontal en granit.
Etagère sous le comptoir de la face avant.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents encastrés dans le faux plafond.

Plomberie :

Aucun travail de plomberie n'est prévu par PRIMUR.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.
Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.
Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	15-nov-2005	
Vérifié	JOSE LLANO-PONTE	
Il remplace :	15-nov-2005	
FT standard :		Rév.: 0

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, facilement transportable. D'implantation rectangulaire avec parois supérieures abattantes. La toiture est à 4 pentes.
Equipement destiné aux informations touristiques, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure et tubulaires en acier galvanisé, et partiellement bétonné à l'arrière.

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Principale en profilés tubulaires d'acier prégalvanisés. Structure auxiliaire en aluminium extrudé.

Parois

Parois formées par des portes abattantes, comptoir prismatique en porte à faux et arrière opaque.
Décoration avec des cadres en relief. Portes 'sandwich' formés par deux panneaux en acier galvanisé, avec partie intermédiaire en mousse de polyuréthane rigide de 20mm.
Parties opaques : Parois d'exposition en plaque d'acier galvanisé
Pas de partie vitrée dans ce modèle.
Porte d'accès centrée sur la partie arrière.
Portes abattantes sur la partie en dessus du comptoir
Ventilation située sur la partie inférieure du comptoir et grille d'aération sous la toiture.

Bandeaux

Constitués de résine polyester renforcée à la fibre de verre.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre, finition extérieure de GEL-COAT.

Signalétique

Aucune signalétique n'est prévue sauf demande expresse du Client.

COULEURS STANDARDS

Toiture: finition extérieure GEL-COAT couleur dorée RAL 1019.
Surface supérieure de la toiture : GEL-COAT couleur dorée RAL 1019.
Structure: peinture polymérisée de couleur RAL 1019.
Bandeaux : finition de couleur GEL-COAT couleur dorée RAL 1019
Parties opaques: peinture polymérisée de couleur crème RAL 1015
Cadres : peinture polymérisée de couleur RAL 1002.
Panneaux intérieurs et étagères: peinture polymérisée de couleur Blanche.
La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Comptoir sur tout le périmètre en acier inoxydable et plan de travail frontal en granit.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents encastrés dans le faux plafond.

Plomberie :

Aucun travail de plomberie n'est prévu par PRIMUR.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.
Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.
Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	23-03-2005	
Vérifié	JOSE LLANO-PONTE	
Il remplace :	27-jan-2005	
FT standard :		Rév.: 0

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, facilement transportable. D'implantation rectangulaire vitré sur les parois supérieures latérales et frontale. La toiture est à 4 pentes.
Equipement destiné aux informations touristiques, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure et tubulaires en acier galvanisé, et partiellement bétonné à l'arrière.

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Principale en profilés tubulaires d'acier galvanisés. Structure auxiliaire en aluminium extrudé.

Parois

Vitrage sur les parties supérieures des faces avant et latérales. Les zones inférieures et arrière sont opaques. Comptoir formé d'un prisme en porte-à-faux. Zones opaques et vitrées décorées par des cadres en relief.
Parties opaques : Parois d'exposition en plaque d'acier galvanisé. Parois latérales 'sandwich' des deux plaques d'acier galvanisé avec mousse de polyuréthane rigide.
Parties vitrées constituées de verre STADIP 6+6
Porte d'accès centrée sur la partie arrière.
Fenêtre sur la partie avant au-dessus du comptoir.

Bandeaux

Constitués de résine polyester renforcée à la fibre de verre.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre. Boules de finition de la toiture en résine de polyester renforcé à la fibre de verre.

Signalétique

Aucune signalétique n'est prévue sauf demande expresse du Client.

COULEURS STANDARDS

Toiture: finition extérieure GEL-COAT couleur dorée RAL 1019.
Surface supérieure de la toiture : GEL-COAT couleur dorée RAL 1019.
Structure: peinture polymérisée de couleur RAL 1019.
Bandeaux : finition de couleur GEL-COAT couleur dorée RAL 1019
Parties opaques: peinture polymérisée de couleur crème RAL 1015
Cadres : peinture polymérisée de couleur RAL 1017.
Panneaux intérieurs et étagères: peinture polymérisée de couleur Blanche.
La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Comptoir sur tout le périmètre en acier inoxydable et plan de travail frontal en granit.
Etagère sous le comptoir de la face avant.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents encastrés dans le faux plafond.

Plomberie :

Aucun travail de plomberie n'est prévu par PRIMUR.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.

Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.

Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	05-mai-2005	
Vérifié	JOSE LLANO-PONTE	
Il remplace :	23-mars-2005	
FT standard :		Rév.: 0

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, facilement transportable. D'implantation rectangulaire avec parois supérieures abattantes. La toiture est à 4 pentes.
Equipement destiné aux informations touristiques, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure et tubulaires en acier galvanisé, et partiellement bétonné à l'arrière.

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Principale en profilés tubulaires d'acier prégalvanisés. Structure auxiliaire en aluminium extrudé.

Parois

Façade et paroi latérales formées par des portes abattantes supérieures, et avec décors sur les panneaux inférieurs. Partie arrière opaque avec décors. Comptoir prismatique en porte à faux et arrière opaque.
Parties opaques : Parois d'exposition en plaque d'acier galvanisé décorées par des cadres en reliefs. Finition extérieur GEL-COAT. Portes 'sandwich' formés par deux panneaux en acier galvanisé, avec partie intermédiaire en mousse de polyuréthane rigide de 20mm.
Pas de partie vitrée dans ce modèle.
Porte d'accès centrée sur la partie arrière.
Portes abattantes sur la partie frontale et latérale.
Ventilation via une grille d'aération sous la toiture.

Bandeaux

Constitués de résine polyester renforcée à la fibre de verre, finition extérieure de GEL-COAT.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre, finition extérieure de GEL-COAT. Boules de finition de la toiture en résine de polyester renforcé à la fibre de verre, finition extérieure de GEL-COAT.

Signalétique

Aucune signalétique n'est prévue sauf demande expresse du Client.

COULEURS STANDARDS

Toiture: finition extérieure GEL-COAT couleur dorée RAL 1019.
Surface supérieure de la toiture : GEL-COAT couleur dorée RAL 1019.
Structure: peinture polymérisée de couleur RAL 1019.
Bandeaux : finition de couleur GEL-COAT couleur dorée RAL 1019
Parties opaques: peinture polymérisée de couleur crème RAL 1015
Cadres : peinture polymérisée de couleur RAL 1017.
Panneaux intérieurs et étagères: peinture polymérisée de couleur Blanche.
La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Comptoir sur tout le périmètre en acier inoxydable et plan de travail frontal en granit.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents encastrés dans le faux plafond.

Plomberie :

Aucun travail de plomberie n'est prévu par PRIMUR.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.

Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.

Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	23-03-2005	
Vérifié	JOSE LLANO-PONTE	
Il remplace :	27-jan-2005	
FT standard :		Rév.: 0